Nastro carta 60°



Articolo 1319P - Misure mm 19x50 MT - Cartone da 96pz - Sottoconf. 16pz
Articolo 1325P - Misure mm 25x50 MT - Cartone da 72pz - Sottoconf. 12pz
Articolo 1330P - Misure mm 30x50 MT - Cartone da 60pz - Sottoconf. 10pz
Articolo 1338P - Misure mm 38x50 MT - Cartone da 48pz - Sottoconf. 8pz
Articolo 1350P - Misure mm 50x50 MT - Cartone da 36pz - Sottoconf. 6pz



Caratteristiche del nastro:

Nastro adesivo in carta semi-crespata e adesivo a base di gomma naturale a solvente.

Applicazioni:

Il prodotto è particolarmente indicato per la fasciatura, l'imballo e la mascheratura di superfici interne.
L'adesivo non aggredisce la superficie sulla quale viene applicato e non lascia residui (fino a una settimana) dopo che viene rimosso.

Colori disponibili:

Naturale.

Stoccaggio:

per garantire il migliore standard ruotare e limitare lo stoccaggio a 6 mesi. Immagazzinare possibilmente fra 14 e 28°C. Evitare ambienti eccessivamente umidi.

SUPPORTO	Carta
ADESIVO	Solvente
PESO TOTALE (gr/m²)	82±5
SPESSORE TOTALE (MY)	130±10
ADESIVITA' SULL'ACCIAIO (N/25mm)	≥6
CARICO DI ROTTURA (N/25mm)	≥60
ALLUNGAMENTO (%)	≥6
TEMPERATURA MAX. DI APPLICAZIONE (°C)	40°
TEMPERATURA MAX. DI RESISTENZA (°C)	60°

I valori indicati risultano da una media di analisi effettuate sulla nostra normale produzione e vi è considerata una tolleranza pari a ± 5% . Essi pertanto non costituiscono motivo di vincolo da parte della nostra azienda.